

BARI S3 WR HRO

ART. G-BARI S3 WR HRO SRC



EN ISO 20345:2011

TOMAIA	Pelle pieno fiore idrorepellente, con collarino imbottito in tessuto resistente Cordura®, applicazione laterale in pelle Carbon e inserto rifrangente al tallone	CALZATA	Mondopoint 10,5 - regolare
FODERA	Membrana WR Windtex®, impermeabile e traspirante ad azione antivento e mantenimento del microclima	PACKAGING	100% In carta e cartone 100% riciclati e riciclabili PAP 20
PUNTALE	Acciaio, resistente agli urti fino a 200J e ad una compressione fino a 15Kn	AMBIENTE D'USO	Outdoor. Lavori stradali, industria metallurgica e siderurgica, edilizia, industria mineraria, fonderie ed estrazione della pietra, industria pesante.
LAMINA ANTI-PERFORAZIONE	Acciaio inossidabile, resistente fino a 1100N	TAGLIE	EU: 40 - 47 / UK: 6,5 - 12
SOLETTA	"Elisa" in PU antistatico e ammortizzante, anatomico, rivestito da tessuto traspirante e anti abrasione. Tallonetta shock absorber per una maggiore ammortizzazione degli urti. Rimovibile e lavabile.	CATEGORIA DI SICUREZZA	S3 WR HRO SRC
SUOLA	Bi-densità PU/GOMMA nitrilica, antistatico, resistente al calore fino a 300° C (1 minuto) e 150°C (30 minuti) per contatto, antiscivolo SRC, resistente agli oli e agli idrocarburi, assorbimento degli urti nella zona del tallone	PESO	850GR ½ paio 42



Alba & N. s.r.l

Sede Legale, Amministrativa : SP. Trani-Andria, Km. 2 - 76125 TRANI (BT) ITALIA - t. +39 0883.532.581 info@albaen.it www.albaen.it P.IVA 06471190725

Il contenuto della presente scheda tecnica è copyright di Alba&N Srl. La riproduzione, anche parziale, di testi e/o immagini qui presenti è espressamente vietata.

