

BARI S3 WR HRO

ART. G-BARI S3 WR HRO SRC



EN ISO 20345:2011

EMPEINE	Piel plena flor repelente al agua, con cuello acolchado en resistente tejido Cordura®, aplicación lateral de piel de carbono e inserción reflectante en el talón	CALZADO	Mondopoint 10,5 – horma regular
FORRO INTERIOR	Membrana WR Windtex®, impermeable y transpirable con acción cortavientos y mantenimiento del microclima	EMBALAJE	Papel y cartón 100% reciclable PAP 20
PUNTERA	Acero, resistente al impacto hasta 200J y compresión hasta 15Kn	ENTORNO DE USO	Exterior: obras viales, siderurgia, explotación de canteras, y canteras de piedra, industria pesada.
PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN	Acero inoxidable, resistente hasta a 1100N	TALLAS	EU: 40 – 47 / UK: 6,5 - 12
PLANTILLA	“Elisa”, en PU antiestático y amortiguador, anatómica, recubierta de tejido transpirable y antiabrasión. Talón amortiguador para una mayor absorción de impactos. Extraíble y lavable	CATEGORÍA DE SEGURIDAD	S3 WR HRO SRC
SUELA	Bi-densidad PU/GOMA, antiestática, resistente al calor hasta 300° C (1 minuto) y 150°C (30 minutos) al contacto, antideslizante SRC, resistente a los aceites e hidrocarburos, absorción de impactos en el área del talón	PESO	850GR ½ par 42



Alba & N. s.r.l

Legal y administrativo : SP. Trani-Andria, Km. 2 - 76125 TRANI (BT) ITALIA - t. +39 0883.532.581 info@albaen.it www.albaen.it N.IVA 06471190725

El contenido de la presente ficha técnica es copyright de la sociedad Alba&N Srl. La réplica, incluso parcial de textos y/o imágenes en este documento está explícitamente prohibido.

