FICHE TECHNIQUE

COSMO S3 ESD

ART. P1566CK V.3 S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011

DGUV 112-191

TIGE	Tissu respirant, inserts TPU. Technique, léger et hydrofuge.
DOUBLURE	3D, respirante et anti abrasion. Insert cuir synthétique au talon pour un effet anti abrasion et anti glisse
EMBOUT	Non métallique, en composite, résistant aux chocs jusqu'à 200J et à la compression jusqu'à 15kN. Léger, non magnétique, isolant thermique.
SEMELLE ANTI-PERFORATION	1100N résistant au perçage dans le textile. Très flexible et léger, antistatique, ESD, isolant thermique.
PREMIÈRE DE PROPRETÉ	"Elisa memory" en PU ESD antistatique et absorbant, anatomique, doublé en tissu respirant, perforé et anti abrasion. Coussin au talon absorbeur du choc, et couche à mémoire de forme antifatigue. Amovible et lavable
SEMELAGE	Double-densité PU/PU ESD, antistatique, antiglisse SRC, résistant aux huiles et aux hydrocarbures, absorbant du choc au niveau du talon

CHAUSSANT	Mondopoint 11 – large et confortable
EMBALLAGE	Papier 100% recyclable PAP 20.
UTILISATION	Travaux en contact avec des liquides ou des gaz inflammables, production de pièces électriques sensibles et de micropuces, industries chimiques et peinture automobile industrielle
POINTURE	EU: 36 – 48 / UK: 3 - 13
CATÉGORIE DE SÉCURITÉ	S3 ESD SRC
POIDS	520GR ½ paire 42

Alba & N. s.r.l

Sede Legale, Amministrativa : SP. Trani-Andria, Km. 2 - 76125 TRANI (BT) ITALIA - t. +39 0883.532.581 info@albaen.it www.albaen.it P.IVA 06471190725

Il contenuto della presente scheda tecnica è copyright di Alba&N Srl. La riproduzione, anche parziale, di testi e/o immagini qui presenti è espressamente vietata.